



**CACCIAMANI**  
**ENRICO** & C. s.n.c.  
www.cacciamani.com info@cacciamani.com

Loc. Campo dell'olmo, 1 / 60044 Fabriano (An)  
Tel. 0732 627683 - Fax. 0732 625786

N. Mecc. AN 007685 / C.C.I.A.A. ANCONA  
Registro ditte n. 100660 / Registro esercenti n. 22064  
Reg. Soc. Tribunale di Ancona n. 13993  
Cod. Fisc. / P. Iva 00964430425

## Mescolatori planetari serie CE

Mescolatore planetario a regime forzato con skip o senza skip, con portine di scarico idrauliche, con vasca orizzontale fissa protetta all'usura da pannelli in lamiera di acciaio speciale facilmente intercambiabili. Il gruppo di mescolazione e' costituito da riduttore con ingranaggi a bagno d'olio. E' azionato da un motore elettrico flangiato accoppiato al riduttore tramite un giunto coassiale. L'albero di uscita è calettato ad un secondo riduttore delle stesse caratteristiche del precedente, che provvede, oltre alla rotazione del grappolo di mescolazione e ad un movimento di rivoluzione degli stessi intorno all'asse della vasca, anche al trascinamento delle pale rivoltatrici di fondo e raschia parete.

**Proprio per questi motivi la planetaria CACCIAMANI risolve il problema della mescolazione per il calcestruzzo, per la ceramica, la fonderia, la vetreria, i materiali refrattari e la fungaia, ecc...**

### I MESCOLATORI PLANETARI SONO INSERIBILI IN QUASIASI TIPO DI CENTRALE DI BETONAGGIO

#### Vantaggi dei mescolatori planetari:

- Elevata qualità di calcestruzzo grazie alla doppia rotazione di stelle mescolatrici a tre o più bracci che assicurano la totale copertura del fondo vasca, e l'impiego dei bracci periferici che riportano il materiale sotto le stesse. Tutto in materiale antiusura.
- Pareti fondo vasca in acciaio antiusura interamente intercambiabili per un facile ed economica manutenzione.
- Elavata produttività grazie ai tempi ridotti di mescolazione.
- Ridotto numero di organi in movimento per la mescolazione.
- Possibilità di ricavare fino a 4 scarichi sul fondo vasca.
- Ridotto ingombro in altezza per carico inerti e scarico in autobetoniera.
- Rapidità e omogeneità di impasto con qualsiasi tipo di inerte: secco, semi-asciutto e plastico.

#### IL RIDUTTORE è il cuore del mescolatore Planetario CACCIAMANI

Progettato per lavorare in ambienti estremi e per resistere alle più impegnative condizioni lavorative. Garantito per 10000 ore di lavoro continuativo equivalenti a più di 5 anni considerando turni di 8 ore per 250 giorni all'anno.





**CACCIAMANI  
ENRICO** & C. s.n.c.  
[www.cacciamani.com](http://www.cacciamani.com) [info@cacciamani.com](mailto:info@cacciamani.com)

Loc. Campo dell'olmo, 1 / 60044 Fabriano (An)  
Tel. 0732 627683 - Fax. 0732 625786

N. Mecc. AN 007685 / C.C.I.A.A. ANCONA  
Registro ditte n. 100660 / Registro esercenti n. 22064  
Reg. Soc. Tribunale di Ancona n. 13993  
Cod. Fisc. / P. Iva 00964430425

## Finecorsa emergenza fune lenta

I Mescolatori CACCIAMANI qualora la fune skip non sia in tensione, (ad esempio a seguito di un blocco dello skip nella corsa di discesa o distacco di uno dei due capi) il rullo, non piu' sostento dalla fune ruota verso il basso ed aziona un finecorsa di emergenza, arrestando il motore skip sia in salita che in discesa, per evitare la fuoriuscita della fune dai tamburi.



## Dispositivo anticaduta skip

I mescolatori CACCIAMANI sono dotati di dispositivo di **blocco** posizionato in posizione centrale nella parte inferiore della benna.

In caso di strappo tale dispositivo evita la fuoriuscita dai rinvii mantenendo sospesa la benna **evitandone la caduta e conseguenti danni**.





**CACCIAMANI  
ENRICO** & C. s.n.c.  
www.cacciamani.com info@cacciamani.com

Loc. Campo dell'olmo, 1 / 60044 Fabriano (An)  
Tel. 0732 627683 - Fax. 0732 625786

N. Mecc. AN 007685 / C.C.I.A.A. ANCONA  
Registro ditte n. 100660 / Registro esercenti n. 22064  
Reg. Soc. Tribunale di Ancona n. 13993  
Cod. Fisc. / P. Iva 00964430425

## CARATTERISTICHE TECNICHE MESCOLATORI PLANETARI

### Mescolatore MOD. CE 250

Capacità di carico	lt.	375
Resa soffice	lt.	300
Resa vibrata	lt.	250
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	7,5
Motore Skip carico inerti	Kw	1,5
Motore Vasca di mescolazione	Kw	7,5
Peso con skip	Kg.	1400
Diametro interno vasca	mm.	1260

### Mescolatore MOD. CE 750

Capacità di carico	lt.	1125
Resa soffice	lt.	900
Resa vibrata	lt.	750
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	22,5
Motore Skip carico inerti	Kw	5,5
Motore Vasca di mescolazione	Kw	30
Peso app. con skip	Kg.	3700
Diametro interno vasca	mm.	2000

### Mescolatore MOD. CE 375

Capacità di carico	lt.	560
Resa soffice	lt.	450
Resa vibrata	lt.	375
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	11,25
Motore Skip carico inerti	Kw	2,2
Motore Vasca di mescolazione	Kw	11
Peso con skip	Kg.	2000
Diametro interno vasca	mm.	1580

### Mescolatore MOD. CE 1000

Capacità di carico	lt.	1500
Resa soffice	lt.	1200
Resa vibrata	lt.	1000
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	30
Motore Skip carico inerti	Kw	7,5
Motore Vasca di mescolazione	Kw	45
Peso app. con skip	Kg.	4900
Diametro interno vasca	mm.	2200

### Mescolatore MOD. CE 500

Capacità di carico	lt.	750
Resa soffice	lt.	600
Resa vibrata	lt.	500
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	15
Motore Skip carico inerti	Kw	4
Motore Vasca di mescolazione	Kw	18,5
Peso con skip	Kg.	2700
Diametro interno vasca	mm.	1820

### Mescolatore MOD. CE 1500 A 2 CROCIERE

Capacità di carico	lt.	2250
Resa soffice	lt.	1800
Resa vibrata	lt.	1500
Calcestruzzo reso vibrato	mc/h	45
Motore Skip carico inerti	Kw	11
Motore Vasca di mescolazione	Kw	30+30
Peso app. con skip	Kg.	8400
Diametro interno vasca	mm.	2600

**TUTTI I MESCOLATORI SOPRA ELENCATI RIESCONO AD EFFETTUARE NR.30 CICLI/ORA SE DEBITAMENTE ALIMENTATE**

[www.cacciamani.com](http://www.cacciamani.com) info@cacciamani.com